

VENCEMAR TONER Y AHORRO, S.L.  
C/ DON RAMÓN DE LA CRUZ, 105, 7ºC  
28006 MADRID  
TELÉFONO 910 973 517  
CLIENTES@VENCEMAR.COM



## **FICHA TÉCNICA**

### **DESINCRUSTANTE ÁCIDO-9043VTA**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Desincrustante de maquinaria con acumulaciones calcáreas.  
Desincrustante de sedimentos minerales, algas, etc.  
Desprende las capas superficiales de hormigón y cemento.  
Posee en su formulación humectantes que favorecen la penetración del producto acelerando la eliminación de las incrustaciones.

#### **APLICACIONES:**

- Colectividades
- Industrias
- Talleres

#### **PROPIEDADES:**

Ácido clorhídrico y tensioactivos en solución acuosa.

#### **DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:**

Aplicar una parte de producto en 4 partes de agua, cepillar la superficie, dejar actuar unos minutos y aclarar.

#### **PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:**

Aspecto.....Líquido  
Color..... Incoloro  
Densidad 20°C.....1,12 (+- 0,05)  
PH.....1,38 (+- 0,5)

#### **PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:**

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.