

VENCEMAR TONER Y AHORRO, S.L.  
C/ DON RAMÓN DE LA CRUZ, 105, 7ºC  
28006 MADRID  
TELÉFONO 910 973 517  
CLIENTES@VENCEMAR.COM



## FICHA TÉCNICA

### SPRAY LIMPIADOR AIRE A PRESION-9033VTA

#### **APLICACIONES:**

Gas/aire a alta presión para eliminar arena y partículas no adheridas, sobre cualquier pieza: sistemas informáticos, teclados e impresoras, sistemas de procesos de datos, TPV´s, lectores de tarjetas, equipos fotográficos y ópticos, de fax y video, TV y relojería, fibra óptica, sensores, instrumentación médica y aparatos de precisión general.

#### **CARACTERISTICAS:**

Nombre químico:	Difluoroetano
Gas N.º:	75-37-6
Concentración w/w%:	< 40%
Símbolos:	F+R12, R67

No contiene CO2, ni Butano/Propano.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Desconéctese el equipo. Úsese siempre vertical. No agitar ni inclinar.  
Emplear pulverizaciones cortas. No aplicar sobre equipos electrónicos encendidos y esperar a que se enfríen antes de la utilización del spray.  
Emplear en lugares ventilados. Si se invierte o inclina el envase se produce un líquido que produce congelación.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Dosificación para alimentación y colectividades: cantidad mínima para higienizar.  
Diluir el desengrasante concentrado en agua al 10%.

#### **PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:**

No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Puede producir, en contacto prolongados con la piel, congelación que debe ser tratada como quemadura térmica.  
Evitar la inhalación de gases.  
No es inflamable bajo condiciones normales de uso, aunque contiene componentes inflamables.  
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.  
Recipiente a presión. NO perforar ni quemar, incluso después de usado.  
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.



#### **PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:**

Caja con 12 unidades de 405 ml cada una.